

KANALLI
GÖMME EŞİK VERSİYONU

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

HAVA SU YALITIMI & ENERJİ TASARRUFU	✓
DAHA GENİŞ, DAHA YÜKSEK SÜRMELELER	✓
YÜKSEK KORUZYON DAYANIMI	✓
SORUNSUZ MEKANİK ÇÖZÜMLER	✓
SİNEKLİK	✓
SABİT VE HAREKETLİ KANAT	✓

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KANAT YÜKSEKLİĞİ	124 mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	33 mm
KANAT GENİŞLİĞİ	52 mm
ORTA DİKME GENİŞLİĞİ	32 mm
MAKSİMUM CAM KALINLIĞI	30 - 33 mm
KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	200 kg

• Geliştirilmiş Dayanıklılık ve Akıcı Çalışma

Paslanmaz çelik ray ve özel olarak tasarlanmış rulmanlar sayesinde sistem, uzun ömürlü performans ve zahmetsiz hareket sağlar.

• Tam Entegre Sineklik Tasarımı

Tüm kanat profillerine kusursuz şekilde entegre edilen sineklikler, estetik veya işlevsellikten ödün vermeden etkili böcek koruması sunar.

• Metalik Dokunuşla Modern Estetik

Sistem, sofistike gümüş-bronz anodize yüzeyleri ile üst segment alüminyum mimarinin modern çekiciliğini yansıtır.

• Özgün Etkilere Sahip Özel Yüzey Kaplamaları

GLR36, doğal veya endüstriyel görünümler elde etmeye imkân tanıyan toz boya ve ahşap dokulu kaplama seçenekleri sunar.

• Üstün Korozyon ve UV Dayanımı

Zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan profiller, korozyona ve ultraviyole ışınlarının yıpratıcı etkilerine karşı yüksek direnç göstererek dış cephe uygulamalarında uzun ömür sağlar.

MINIMAL GÖRÜNÜM
MAKSİMUM MANZARAKUSURSUZ
TASARIMSİNEKLİK
TASARIMISES YALITIM
PERFORMANSISU
İZOLASYONUÖZEL BİRLEŞİMLİ
ORTA KENET DETAYI