



34 mm orta kanat profili, 90° kanat birleşim detayı.

90° ve 45° kanat kombinasyonlarında özel sineklik raylı kasa ve kullanışlı sineklik kanadı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KANAT GENİŞLİĞİ	32 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	75 mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	44 mm
CAM KALINLIĞI	30 - 32 mm
MAX. KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	120 kg
YALITIM KÖPRÜSÜ	21 mm
KENETLİ ORTA KANAT GENİŞLİĞİ	34 - 78,5 mm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

SU, HAVA YALITIMI	✓
ENERJİ TASARRUFU	✓
ÖZEL ÇELİK RAY	✓
SİNEKLİK	✓
ÇOKLU KİLİT UYGULAMA	✓
KULLANIM KOLAYLIĞI VE İŞLEVSELLİK	✓
MİNİMAL ORTA KENET	✓
45° ve 90° KANAT BİRLEŞİMİ	✓
3 RAYLI KASA	✓
TEK RAYLI KASA	✓

Temiz Hatlar, Güçlü Performans Mekanları Güvenle Açın.

- **Minimal Mimari Çözüm:** %50 inceltilmiş orta dikme ile artırılmış şeffaflık sağlayan temiz ve modern bir görünüm sunar.
- **Yüksek Güvenlikli Kilitleme:** Güvenliği artırmak için özel tasarlanmış yüksek mukavemetli çok noktalı kilitleme sistemi ile donatılmıştır.
- **Isı Verimliliği:** Isı yalıtımını destekleyen poliamid profilili boşluklu orta detay özelliğine sahiptir.
- **Kullanım Kolaylığı:** Üretim ve montajı basitleştirecek şekilde tasarlanmış olup işçilik süresini ve karmaşıklığı azaltır.



SES YALITIM
PERFORMANSI



SU
İZOLASYONU



KOLAY
MONTAJ



SİNEKLİK
TASARIMI

PIATTA KOL