



Poliamid bariyer ile
yüksek ısı performans.

Paslanmaz Çelik Ray



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KANAT GENİŞLİĞİ	54 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	94 mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	44 mm
CAM KALINLIĞI	21 - 44 mm
MAX. KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	200 kg / 300-400 kg
YALITIM KÖPRÜSÜ	24 mm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

HBSB MEKANİZMA	✓
SİNEKLİK	✓
45° ve 90° KANAT BİRLEŞİMİ	✓
ORTA KENETTE 40 ve 50 mm KALINLIK OPSİYONU	✓
İÇ ve DIŞ DÖŞEMEDEN KASA GÖMME	✓
KULLANIM KOLAYLIĞI VE İŞLEVSELLİK	✓
TEK RAYLI KASA	✓
3 RAYLI KASA	✓

- **Kanat Taşıma Kapasitesi:**
Standart 200 kg / HBSB mekanizması ile 300 – 400 kg
- **Entegre Sineklik:**
Sineklik tasarımı, tüm kasa tiplerine sorunsuz şekilde entegre edilmiştir.
- **Kanat Bağlantı Seçenekleri:**
Kanat montajı için 45° ve 90° köşe birleştirme alternatifleri mevcuttur.
- **Yüksek Dayanıklılık ve Akıcı Çalışma:**
Paslanmaz çelik ray sistemi ile özel tasarlanmış rulmanların birleşimi, uzun ömürlü performans ve artırılmış kullanıcı konforu sağlar.



SES YALITIM
PERFORMANSI



SU
İZOLASYONU



KOLAY
MONTAJ



SİNEKLİK
TASARIMI

İnce Orta Kayıt Detayı

İnce orta kayıt tasarımıyla,
sistem estetiği güçlendirir ve yaşam alanlarınıza
daha fazla ışık ve manzara kazandırır.

İç Görünüm