



"Zahmetsiz Sürme,
Zamansız Tasarım."

ÖZEL SİNEKLİK TASARIMI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
KANAT GENİŞLİĞİ	38 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	92,5 mm
PROFİL ET KALINLIĞI	1,3 -1,8 mm
CAM KALINLIĞI	20-26 mm
MAX. KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	120 kg

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ	
ÖZEL ÇELİK RAY	✓
SİNEKLİK	✓
ÇOKLU KILIT UYGULAMA	✓
KULLANIM KOLAYLIĞI VE İŞLEVSELLİK	✓
MINİMAL ORTA KENET	✓
45° ve 90° KANAT BİRLEŞİMİ	✓
3 RAYLI KASA	✓
TEK RAYLI KASA	✓

- **Yüksek Dayanımlı Rulman Sistemi**
Yüksek performanslı rulmanlar, ağır yükler altında dahi kanadın akıcı ve dayanıklı hareketini sağlar.
- **Çok Noktalı Kilitleme Seçenekleri**
Sürme kanada entegre edilmiş tekli veya çoklu kilitleme mekanizmaları ile uyumludur.
- **Entegre Sineklik Sistemi**
Kasa, ekstra konfor ve koruma için dahili sineklik ağı çözümü ile tasarlanmıştır.



KOLAY
MONTAJ



SİNEKLİK
TASARIMI