



Çok Yönlü Profil Seçenekleri ile Optimum Çözüm

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
KANAT GENİŞLİĞİ	72 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ MIN.	90 mm
KASA GENİŞLİĞİ	72 mm
CAM KALINLIĞI	16-42 mm
MAX. KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ	120-200 Kg.
YALITIM KÖPRÜSÜ	24 mm

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ	
KULLANIM KOLAYLIĞI ve İŞLEVSELLİK	✓
AYARLANABİLİR KILIT KARŞILIK	✓
UÇLÜ CAM JALUZİLİ CAM İMKANI	✓
İSİ VE SES YALITIMI	✓
SİNEKLİK	✓
DÜŞÜK EŞİK OPSİYONU	✓
ÇİFT AÇILIM	✓
GİZLİ KANAT	✓

Farklı profil kombinasyon imkânlarıyla geliştirilmiş **ısı yalıtımı**.

Hem içe hem de dışa açılır uygulamalarla uyumlu olup işlevsel esneklik sağlar.

Dayanıklı contalama ve menteşe mekanizmaları, uzun ömürlü performans sunar.




SES YALITIM
PERFORMANSI



SU
İZOLASYONU



SİNEKLİK
TASARIMI



PIATTA KOL

